

Kézi működtetésű légtelenítő glikolbázisú oldatokkal a napenergiával működő rendszerek számára.

Előnyök

- Nem automatikus, zárószelep és rögzítés nélkül (kézi működtetés).

Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 200 °C.
- Maximális üzemi nyomás: 10,0 bar.
- Akár 50% glikol alapú fagyállóval is tölthető.
- Akár 30% etanol alapú fagyállóval is tölthető.



Megnevezés	Légtelenítő Flexvent Solar 3/8"M	
Cikkszám	27785	
GTIN	08712874277854	
Típus	<u>Flexvent Solar</u>	
Méretek	Ø [mm]	30
	Magasság [mm]	75,5
Csatlakozás	R ³ / ₈ "	
Zárószelep	Nem	

Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	De-aerator (automatic)
Leírás	Flexvent Solar R3/8" Ni
Márka	FLAMCO
Termék típus	Flexvent
Cikkszám	27785
GTIN	08712874277854

Általános információ

Housing material	Sárgaréz
Material valve	Más
Úszó anyag	Más
Névleges belső átmérő	3/8 inch (10)
Külső csőátmérő	17.2 Millimetre
Kapcsolat 1	Külső kúpos csőmenet (BSTP)
Max nyomás 20°C-on	10 Bar
Maximum működési nyomás 20°C	10 Bar
Karima tömörítési szakasz	PN 10
Maximális középhőmérséklet	200 Degrees celsius
Felületvédelem	Untreated
Csatlakozás hossza 1	18.5 Millimetre
Magasság	75.5 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 1	75.5 Millimetre
Lockable	Nem
With leakage protection	Igen
With air intake barrier	Igen

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent Solar ADSK](#)
[Flexvent Solar DWG](#)
[Flexvent Solar IPT](#)
[Flexvent Solar STEP](#)
[Folder](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu