

Műszaki adatok

- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 120 °C.
- Min./max. üzemi nyomás: 0,2 / 10,0 bar.
- Akár 50% glikol alapú fagyállóval is tölthető.
- Akár 30% etanol alapú fagyállóval is tölthető.



Megnevezés	Légtelenítő Flexvent Top 1/2	
Cikkszám	28515	
GTIN	08712874285156	
Típus	<u>Flexvent Top</u>	
Méretek	Ø [mm]	54
	Magasság [mm]	86
Csatlakozás	Rp 1/2"	
Zárószelep	Nem	



Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	De-aerator (automatic)
Leírás	Flexvent Top Rp½"
Márka	FLAMCO
Termék típus	Flexvent
Cikkszám	28515
GTIN	08712874285156

Általános információ

Ház anyaga	Sárgaréz
Housing material	Sárgaréz
Material valve	Más
Úszó anyag	Más
Névleges belső átmérő	1/2 inch (15)
Külső csőátmérő	21.3 Millimetre
Kapcsolat 1	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max nyomás 20°C-on	10 Bar
Maximum működési nyomás 20°C	10 Bar
Karima tömörítési szakasz	PN 10
Maximális középhőmérséklet	120 Degrees celsius
Felületvédelem	Untreated
Csatlakozás hossza 1	54 Millimetre
Magasság	87.3 Millimetre
Munkahossz csatlakozás 1	87.3 Millimetre
Lockable	Nem
With leakage protection	Igen
With air intake barrier	Igen

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent Top DWG](#)
[Flexvent Top STEP](#)
[Flexvent Top 1-2 ADSK](#)
[Flexvent Top White 3-8 RFA](#)
[Folder](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

2040 - BUDAÖRS
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
E hu.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/hu