

A masszív, már bizonyított konstrukció magas hatékonysággal és garantált biztonsággal működik a fűtés és légkondicionálás területén. A fűtési rendszerben található víz levegőt tartalmaz, amely rozsdásodást okozhat, valamint csökkenti a hőátadást. A Flexvent szerelvényt olyan helyre kell elhelyezni, ahol a levegő összegyűlik. Az úszós működés folyamán a levegő összegyűlik a Flexventben, amely az úszást lassítja; így kinyílik a légmentesítő szelep. Amikor a levegő távozott, az úszás újra beindult, a szelep bezáródik.

- A Flexvent H 1/2"-es derékszögű csatlakozással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy közvetlenül szerelhető a radiátorra.

Előnyök

- A Flexvent légtelenítő kis méretei miatt beszerelhető bármely rendszerbe. A nagy méretű légpárna minden egyes típusú Flexvent légtelenítő tetején megfelelően védi a szeleplést a szennyeződésektől, ilyen módon a Flexvent nem fog eresztetni.
- Védősapka, mely tartalmazza a tágító tömítőgyűrűket, a szivárgások megakadályozása érdekében.
- A víz és a zárómechanizmus közötti nagy távolság, ami mérsékli a szennyeződés esélyét.
- A csúcsminőség garantálása érdekében minden egyes Flexvent eszközt tesztelnek a forgalomba hozatalt megelőzően.

Műszaki adatok

- Akár 50% glikol alapú fagyállóval is tölthető.
- Akár 30% etanol alapú fagyállóval is tölthető.
- Min./max. üzemi hőmérséklet: -10 °C / 90 °C (csúcs: 120 °C).
- Min./max. üzemi nyomás: 0,2 / 10,0 bar.
- P operating max.: 6,0 bar.



Megnevezés	Légtelenítő Flexvent H 1/2"	
Cikkszám	27710	
GTIN	08712874277106	
Típus	<u>Flexvent H</u>	
Méretek	A [mm]	31
	B [mm]	70
	C [mm]	34
	D [mm]	15
Csatlakozás (E)	R 1/2"	
Zárószelep	nem	
Tömeg [g]	140	



Termékjellemzők

Termék kategória	Measuring and control devices
Termékbesorolás	De-aerator (automatic)
Leírás	Flexvent H R 1/2" Ni
Márka	FLAMCO
Termék típus	Flexvent
Cikkszám	27710
GTIN	08712874277106

Általános információ

Housing material	Sárgaréz
Material valve	Más
Úszó anyag	Más
Névleges belső átmérő	1/2 inch (15)
Külső csőátmérő	21.34 Millimetre
Kapcsolat 1	Külső kúpos csőmenet (BSTP)
Maximum működési nyomás 20°C	10 Bar
Maximális középhőmérséklet	90 Degrees celsius
Felületvédelem	Untreated
Csatlakozás hossza 1	15 Millimetre
Magasság	70 Millimetre
Lockable	Nem
With leakage protection	Igen
With air intake barrier	Nem
Angle connection	Igen

Keresse a további információkat az Interneten:

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)
[Statement of Conformity](#)
[Flexvent H DWG](#)
[Flexvent H STEP](#)
[Folder \(ENG\)](#)
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)
[Flexvent Life Cycle Assessment](#)
[Animation Flexvent](#)

2040 - BUDAÖRS
 Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981
 E hu.info@aalberts-hfc.com
 I flamcogroup.com/hu