

Wavin Hungary Kft.

Cím

2072 Zsámbék,
Új gyártelep Pf. 44.

Telefon

+36 23 566 000

Fax

+36 23 566 001

Internet

www.wavin.hu

E-mail

wavin@wavin.hu

Cégjegyzék szám

13-09-065853

Adószám

10781553-2-13

Bankkapcsolat

CITI Bank

10800007-80000000-14677003

Teljesítménynyilatkozat

/275/2013. (VII.16.) Korm. Rendelet és az MSZE 9984 alapján/

száma: 202010151

1. A terméktípus egyéni azonosító kódja: WAVIN Ekoplastik PP-R víz-, fűtési és hűtési vezeték csőrendszer

2. A termék típusa: PP-R hideg- és melegvízes, fűtési és hűtési csőrendszer

3. A termék rendeltetési célja, alkalmazási területe, azonosítása:

Az MSZ EN ISO 15874 szabványnak megfelelően gyártott, az MSZE 9984 szabvány előírásainak megfelelő, vízellátásban, hideg-melegvízes rendszerekben, központi- és padlófűtési, illetve hűtési rendszerekben használatos termékek, polipropilénből D16-250 mm névleges külső átmérőben PN10, PN16, PN20, PN22, PN28 nyomásfokozatban készülnek (egyrétegű PP-R, EVO egyrétegű PP-RCT, Fiber Basat Plusz bazaltszál erősített PP-RCT, Fiber Basalt Clima bazaltszál erősítéses PP-RCT, Stabi Plus PP-RCT alumínium réteggel).

Az alábbi üzemi paraméterekkel alkalmazható: melegvíz hálózatok (2. szolgáltatási osztály, max. 70°C, max. 10bar) padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés (4. szolgáltatási osztály, max. 60°C, max. 10bar) valamint magas hőmérsékletű radiátorfűtés (5. szolgáltatási osztály, max. 80°C, max. 6bar) rendszerek építésére. T max. 95°C.

A WAVIN Ekoplastik alkalmazástechnikai útmutatójában előírtakat a tervezés, a szerelés, az üzemeltetés és a karbantartás során be kell tartani. Az Ekoplastik PP rendszer elemei hegesztéssel (tokos, elektrofüzios) vagy mechanikus kötőelemek segítségével kapcsolhatók egymáshoz.

A WAVIN Ekoplastik csőrendszer csöveinek és idomaink színe szürke vagy zöld. A termékjelölés tartalmazza a gyártó nevét, alapanyag jelét PP-R vagy PP-RCT, méretet, nyomásfokozatot, gyári jelet, szabvány számát és a gyártási dátumot.

Kiszerezés: a csövek tekercsben vagy szálakba fóliázott egységcsomagokban, az idomok egységcsomagokban.

Alkalmazhatók víz-, és hűtés-fűtésvezeték rendszerek építésére. Hegesztéssel (tompá, tokos, elektrofüzios) mechanikus kötőelemek segítségével kapcsolhatók egymáshoz.

4. A gyártó: Wavin EKOPLASTIK (Cseh ország, CZ 27713 Kostelec n/Labem Rudec 848)

5. A meghatározott képviselő: WAVIN Hungary Kft. 2072 Zsámbék Új gyártelep

6. Az AVCP rendszer(ek):

Általános célú víz szállítása esetén: Az Európai Bizottság (1999/472/EK) határozata, illetve a 305/2011/EU rendelet alapján: 4-es rendszer

7. Nemzeti szabvány: MSZE 9984

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmények:

2. szolgáltatási osztály: melegvíz hálózatok max. 70°C, max. 10bar

Lényeges terméktulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés	NPD		
Belső nyomásállóság	3.2. $P_D=10$ bar a 2. szolgáltatási osztályban	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	MSZE 9984
Méreték és mérettűrések	MSZ EN ISO 21003	MSZ EN ISO 3126	
Víztömörség	$P_D=10$ bar a 2. szolgáltatási osztályban: Víztömör	MSZ EN 1053	
Belső nyomásállóság tartóssága	$P_D=10$ bar a 2. szolgáltatási osztályban: Tartós	ISO 10146	

Csatlakozások tartóssága	$P_D = 10 \text{ bar}$ a 2. szolgáltatási osztályban: Tartós	MSZ EN 12293	
Veszélyes anyag kibocsátása	NPD		REACH
Higiéniai tulajdonságok	Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. előírásainak		Lásd: 8. pont

4. szolgáltatási osztály: padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorfűtés max. 60°C, max. 10bar

Lényeges terméktulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés	NPD		
Belső nyomásállóság	3.2. $P_D = 10 \text{ bar}$ a 4. szolgáltatási osztályban	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	MSZE 9984
Méreték és mérettűrések	MSZ EN ISO 22391 6. pontnak megfelelő	MSZ EN ISO 3126	
Víztömorség	$P_D = 10 \text{ bar}$ a 4. szolgáltatási osztályban: Víztömör	MSZ EN 1053	
Belső nyomásállóság tartóssága	$P_D = 10 \text{ bar}$ a 4. szolgáltatási osztályban: Tartós	ISO 10146	
Csatlakozások tartóssága	$P_D = 10 \text{ bar}$ a 4. szolgáltatási osztályban: Tartós	MSZ EN 12293	
Veszélyes anyag kibocsátása	NPD		REACH
Higiéniai tulajdonságok	Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. előírásainak		Lásd: 8. pont

5. szolgáltatási osztály: magas hőmérsékletű radiátorfűtés max. 80°C, max. 6bar

Lényeges terméktulajdonság	Teljesítmény	Vizsgálati előírás	Műszaki előírás
Tűzben való viselkedés	NPD		
Belső nyomásállóság	3.2. $P_D = 6 \text{ bar}$ az 5. szolgáltatási osztályban	MSZ EN ISO 1167-1 MSZ EN ISO 1167-2	MSZE 9984
Méreték és mérettűrések	MSZ EN ISO 22391 6. pontnak megfelelő	MSZ EN ISO 3126	
Víztömorség	$P_D = 6 \text{ bar}$ az 5. szolgáltatási osztályban: Víztömör	MSZ EN 1053	
Belső nyomásállóság tartóssága	$P_D = 6 \text{ bar}$ az 5. szolgáltatási osztályban: Tartós	ISO 10146	
Csatlakozások tartóssága	$P_D = 6 \text{ bar}$ az 5. szolgáltatási osztályban: Tartós	MSZ EN 12293	
Veszélyes anyag kibocsátása	NPD		REACH
Higiéniai tulajdonságok	Megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rend. előírásainak		Lásd: 8. pont


8. Egyéb vonatkozó dokumentumok:

A 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet szerinti OTH által kiadott engedély. Azonosító száma: KEF-16477-2/2014

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

Zsámbék, 2020.01.10


Lakos István
Minőségügyi mérnök


WAVIN Hungary KFT. Mohammadi Pedram
2072 Zsámbék, Új Gyártelep Termelési igazgató