

Műbizonylat

MSZ-EN 10204. 2.2
DIN 50049-2.2

Tesnit BA-50

Anyag: Aramid szálak és NBR kötőanyag
Tábla méret: 1500x1500
Vastagság: 2,0mm
Tételek: kivágott karimatömítések

Technikai paraméterek:

Sűrűség	DIN 28090-2	1790kg/m ³
Összenyomhatóság	ASTM F36-J	9,80%
Visszarugózás	ASTM F36-J	62,30%
Szakítószilárdság	DIN 52910	8,5Mpa
Vastagságnövekedés	ASTM F 146	
· Olaj IRM 903, 5h, 150°C		4,20%
· ASTM üzemanyag B, 5h, 20°C		7,55%
Izzítási veszteség	DIN 52911	27,30%
Maximális hőmérséklet		280°C
Folyamatos hőmérséklet		220°C
- gőz		180°C
Maximális nyomás		80 bar

Szállító: Dynoteq Kft.
2230 Gyömrő, Üllői út 19.

Megbízó: Szatmári Kft.
5100 Jászberény, Jásztelki u. 73.

Igazoljuk, hogy az általunk szállított termék a fentiekben megnevezett megrendelés előírásainak megfelel.

Gyömrő, 2015. 10. 22.

Fehér Károly
Dynoteq Kft.

