

Climate 3000i

CL3000i-Set 26 WE

7733701735

Amennyiben alkalmazható, a termékre vonatkozó alábbi információk a 206/2012/EU rendelet és a 626/2011/EU rendelet követelményein alapulnak.

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733701735
A légkondicionáló beltéri egységeinek modellazonosítója			7733701564
A légkondicionáló kültéri egységének modellazonosítója			7733701565
Hangteljesítményszint belső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	54
Hangteljesítményszint külső hűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	62
Hangteljesítményszint belső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	54
Hangteljesítményszint külső fűtési üzemmódban	L _{WA}	dB	62
Hűtőközeg típusa			R32
A hűtőfolyadék szivárgása hozzájárul a globális felmelegedéshez. Minél kisebb egy hűtőfolyadék globális felmelegedési potenciálja (GWP-je), annál kevésbé járul hozzá a globális felmelegedéshez, ha a légkörbe kerül. A készülékben található hűtőfolyadék GWP-je 675 kgCO ₂ eq-. Ez azt jelenti, hogy ha ebből a hűtőfolyadékból 1 kilogramm a légkörbe kerülne, akkor a globális felmelegedésre 100 év alatt 675-szor/-szer/-ször akkora hatást gyakorolna, mint 1 kilogramm szén-dioxid. Ne próbáljon saját kezűleg beavatkozni a hűtőközbe, és ne szedje szét saját kezűleg a terméket! Ezt a feladatot mindig bízza szakemberre!			
Szezonális energiahatékonysági tényező	SEER		7,4
Energhahatékonysági osztály, hűtés			A++
132 kWh/év energiatogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiatogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Tervezési terhelés, Pdesignc	Pdesignc	kW	2,8
SCOP/A, átlagos klíma	SCOP/A		4,1
Hatékonysági osztály, fűtés, átlagos klíma			A+
854 kWh/év energiatogyasztás szabványos vizsgálati eredmények alapján. A tényleges energiatogyasztás függ a készülék elhelyezésétől és használatának módjától.			
Átlagos fűtési időny			igen
Melegebb fűtési időny			igen
Hűvösebb fűtési időny			nem
Tervezési terhelés, átlagos klíma	Pdesignh	kW	2,5
Névleges teljesítmény a tervezési referenciateltételek mellett		kW	2,3
Rásegítő fűtőteltjesítmény a tervezési referenciateltételek mellett		kW	0,2
Hűtés			igen
Fűtés			igen
Átlagos fűtési időny			igen
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	2,8
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	2,1
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	1,4
Névleges hűtőteltjesítmény 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	Pdc	kW	1,0
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 35 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		3,6
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 30 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		5,2
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 25 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		9,0
Névleges hűtési jóságfok 27(19) °C beltéri és 20 °C kültéri hőmérsékleten	EERd		15,2
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	2,2
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	1,4
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	0,9
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	Pdh	kW	1,1
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	Pdh	kW	2,2
Névleges fűtőteltjesítmény (átlagos időny) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	Pdh	kW	2,3

Adatok a nyomtatás idején. A legújabb verzió elérhető az interneten.

Climate 3000i

CL3000i-Set 26 WE

7733701735

Termékismertető adatok	Szimbólum	Egység	7733701735
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és -7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		2,5
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 2 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		4,1
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 7 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		5,4
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri és 12 °C kültéri hőmérsékleten	COPd		6,9
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri bivalens hőmérsékleten	COPd		2,5
Névleges fűtési jóságfok (átlagos idény) 20 °C beltéri hőmérsékleten és kültéri üzemi határértéken	COPd		2,3
Bivalens hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tbiv	°C	-7
Üzemi határérték, hőmérséklet, fűtés - átlagos	Tol	°C	-15
Hűtési ciklusteljesítmény	Pcycc	kW	-
Fűtési ciklusteljesítmény	Pcyh	kW	-
Degradációs tényező: hűtés	Cdc		0,3
Hűtési ciklikus jóságfok	EERcyc		-
Fűtési ciklikus jóságfok	COPcyc		-
Degradációs tényező: fűtés	Cdh		0,3
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt üzemmód	P _{OFF}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: készenléti üzemmód	P _{SB}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: kikapcsolt termosztátú üzemmód	P _{TO}	kW	0,0
A főfunkción kívüli elektromos üzemmódok: forgattyúház-fűtési üzemmód	P _{CK}	kW	0,0
Teljesítményszabályozás: rögzített			nem
Teljesítményszabályozás: fokozatosan állítható			nem
Teljesítményszabályozás: folytonosan állítható			igen
Előírt légtömegáram, beltéri		m ³ /h	520
Előírt légtömegáram, kültéri		m ³ /h	1850