

Premio®

Insulation System

Teljesítménynyilatkozat: Expandált Polisztirolhab Hőszigetelőlemez

az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint
Nyilatkozat azonosító száma: TNY-POL08002-POL08020

- Építési termék gyártója:
Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét Belső-Szegedi út 7.
- Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe, egyedi azonosító kódja:
Premio EPS H-80 Polisztirol Homlokzati Hőszigetelőlap
Hőszigetelés homlokzati bevonatrendszerekben, MSZ 7573:2015 szerint.
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150
- A termék azonosításához szükséges adatok:
Kiszerelés: 100X50 cm-es táblákban, azalábbi vastagságokban:
-2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20
- AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék típusa:
Expandált polisztirolhab hőszigetelő lemez
- Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN – INCERC (NB: 1841)
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN – INCERC vizsgálati jegyzőkönyv szám: No.1399/04.11.2016
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila – URBAN – INCERC vizsgálati jegyzőkönyv szám: No.10/ON/06.03.2017
- Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a 2018. január 01. és 2018. december 31. között eladott termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig.
- Műszaki Specifikációk:
MSZ EN 13163:2012+A1:2015
MSZ EN 13163:2012+A2:2017

Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hosszúsági tűrés	L(2)	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Szélességi tűrés	W(2)	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Derékszögességi tűrés	S(2)	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Síklapúsági tűrés	P(5)	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Vastagsági tűrés	T(1)	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Hővezető képesség Hővezetési ellenállás R_D Közölt érték λ_D	R_D 2.70m ² K/W λ_D =0,039 W/(mK)	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Nyomófeszültség	CS(10)80; ≥ 80 kPa	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Hajlítószilárdság	BS125; ≥ 125 kPa	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS(70.-)1	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között	DS(N)2; $\pm 2\%$	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Húzószilárdság a sík felületre merőleges irányban	TR150; ≥ 150 kPa	MSZ EN 13163:2012+A2:2017
Tűzvesélyesség	Tűzvédelmi besorolás: EU osztály E	MSZ EN 13163:2012+A2:2017

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

Kecskemét, 2018. április 19.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu



Deutsch Zoltán
ügyvezető

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

****A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT ügyviteli rendszere nyilvántartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolása esetén – 5 évnél több.**