

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(1 sz. melléklet Iktató szám: MOF/3048-1/2015)

(Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete) alapján

A terméktípus : MOFÉM, TEKA gyártmányú egyfogantyús csaptelep családok.

Termék rendeltetése: Az emberi víz fogyasztására szánt víz (elosztására, tárolására szolgáló berendezések) szerelvényei. A szerelvények az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények hideg-és melegvíz vezetékeihez csatlakoztatva a kívánt hőmérsékletű és mennyiségű víz beállítására és elzárására szolgálnak.

Típusok:

MODE, JUNIOR,- EVO, TREND, TREND PLUS, INKA, PRO, MAMBO-5, RUMBA, SAMBA, PRAKTIK, MEDICAL, BOJLER, DÉG, FORMENTERA, ICON, CUADRO, KOBE, BLACK&WHITE, MOONLINE, PALMA, SPIRIT, AURA, VITA, PORTO, MC-10, MB2, ARES, ROVER, ELAN, POYAL PLUS, OPEN, MF, FORUM, ALAIOR, ALAIOR XL, TREND PLUS, ZENIT, BRIDGE, SOLLER, ITACA, NEXOS

MULTI-BOX falsík alatti univerzális egység, falsík előtti látható rész a működtető elemekkel.

FÜRDŐSZOBAI, KONYHAI CSAPTELEPEK, ZUHANYRENDSZEREK, ZUHANYPROGRAM (fejzuhanyok, kézzuhanyok, gégecsövek, zuhany rudak, fix és állítható zuhanytartók, zuhanycsatlakozók, kifolyócsövek, felszálló csövek), KIEGÉSZÍTŐK, SZIFONOK, TÚLFOLYÓK, LEERESZTŐK (leeresztő szelep, nyomógombos leeresztő szelep, kádleeresztő túlfolyó)

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Teljesítmény igazolás: Építőipari Műszaki Engedély (ÉME) A-18/2007 (UE: A-2387/2012)

Kiadva: 2012.11.08.

Szerelvények alapvető műszaki jellemzői.

- maximális statikus nyomás: 10 bar
- falsík alatti szerelvények ajánlott hálózati nyomás 1-5 bar, e nyomás felett nyomáscsökkentő beépítése javasolt.
- minimális kifolyási nyomás 0,5 bar (ajánlott tartomány 1-5 bar)
- maximális víz hőmérséklet 90 °C (ajánlott 65 °C)
- csaptelep anyaga (sárgaréz) CuZn40Pb2 ill. CuZn39Pb3
- felületvédelem Ni-Cr bevonat

Elvárt műszaki teljesítmény (szintek és osztályok) - A Kormány 275/2013 (VII. 16.) Korm. rendelete alapján.

Szintek és osztályok vizsgálata és értelmezése az MSZ EN 817:2008 számú szabvány 14.3.3 és 14.3.5 pontja szerint.

A szintek értelmezése.

- **Átfolyási osztály** 3 ±0,2 bar (hidraulikai ellenállás EN ISO 3822-5 szerint)

Átfolyási osztály	Mennyiség (l/s)
Z	0,15
A	0,25
S	0,33
B	0,42

C	0,50
D	0,63

- **Akusztikai csoport 3 bar nyomáson**

Akusztikai csoport	Zajszint L_{ap} in dB(A)
I.	≤ 20
II.	$20 \leq L_{ap} \leq 30$
U (osztályozatlan)	> 30

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény igazolás	Műszaki előírás
Ivó-és használati melegvíz ellátásban alkalmazható termék.	OTH 5369-3/2007 OTH 4539-2/2008 OTH 566-6/2011 OTH 12886-3/2012 OTH 3027-2/2013	201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 47/2005 (III.11.) Korm. rendelet

Megnevezés	Teljesítmény	Műszaki előírás
Mosdó csaptelep	I./A	MSZ EN 817:2008 MSZ EN 200:2008
Bidé csaptelep	I./A	
Kádtöltő csaptelep	I./SA	
Zuhany csaptelep	I./A	
Mosogató csaptelep	I./A	
KMT csaptelep	I./SA	

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Németh Csaba Műszaki Igazgató



Mosonmagyaróvár 2018.08.27.

.....

aláírás