

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0450

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPESIL AC**
- 2) Felhasználás céljai: **Szilikon tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és üvegezési alkalmazáshoz, hideg klíma esetén is, és higiéniai területeken.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012**
Bejelentett szervek: **SKZ-TeConA GmbH. kijelölt laboratórium, N. 1213, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**
- 6) Nyilatkozott teljesítmények:

EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC (25LM OSZTÁLY)
Kondicionálás: A módszer
Alap: Üveg és alumínium alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyagtartalom kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	≤ 2 mm
- Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
- Tapadási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után:	megfelel
- Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on:	≤ 0,9 MPa
- Húzószilárdság tartós húzással, -30°C-on:	megfelel
Tartósság:	megfelel

EN 15651-2:2012 G-CC (25LM OSZTÁLY)
Kondicionálás: A módszer
Alap: Alumínium alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyagtartalom kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	≤ 2 mm
- Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
- Tapadási és kohéziós tulajdonságok mesterséges fényhatás után:	megfelel
- Rugalmasság visszanyerése:	≥ 70 %
- Metsző rugalmassági modulus, -30°C-on:	≤ 0,9 MPa
- Tapadási szilárdság tartós húzással, -30°C-on:	megfelel
Tartósság:	megfelel

EN 15651-3:2012

XS1 OSZTÁLY

Kondicionálás:

A módszer

Alap:

Üveg és alumínium alapozás nélkül


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyagtartalom kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	≤ 2 mm
- Térfogatcsökkenés:	≤ 10 %
- Tapadási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után:	megfelel
- Mikrobiológiai növekedés:	1
Tartósság:	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2014.07.01.



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

változat megjegyzés: érvényes dokumentum első kibocsátása

