

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	5,5 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	12,7 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	3 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	10 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	16 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-20 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	≤0,20
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,09 A
Névleges áram I_N	1 A
Névleges teljesítmény P_2	90 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	1200 1/min
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3700 1/min
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	7 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	120 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Kábelcsavarzat	2 x M20x1.5
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Nemesacél
Anyagraktár	Grafit

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Beépítési hossz l_0	220 mm