

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	1 bar
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	35 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	5 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C
Max. közeghőmérséklet, rövid ideig, max. 5 perc T	35 °C
hangnyomásszint	48,1 dB
Hasznos térfogat V	0,7 l
Zúzó	nincs

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V, 50 Hz
Névleges áram I_N	1,22 A
Védelmi osztály	IP44
Fázis	1
Névleges fordulatszám n	2900 1/min
Pólusok száma	2
Bekapcsolási mód	Közvetlen online (DOL)
Max. kapcsolási gyakoriság t	100 1/h
Választott járókerék teljesítményfelvétele P_1 ($Q=\max.$) * szivattyúk száma P_1	250 W
Szigetelési osztály	F

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	PP-GF30
Járókerék	PA66-GF15
Motor anyaga	PP-GF30

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 40
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 32