Adatlap

Hidraulikai adatok

Energiahatékonysági index (EEI)	≤0,17
Maximális üzemi nyomás *PN*	10 bar
Szállítómagasság H_{max}	0,0 m
Térfogatáram $Q_{max\ hr}$	25,0 m³/h
Térfogatáram $Q_{max\ add}$	42,0 m³/h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	5 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	12 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	18 m
Min. közeghőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	110 °C
Min. környezeti hőmérséklet T_{min}	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet T_{max}	40 °C

Motoradatok

Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,2 A
Névleges áram I_N	1,72 A
Min. fordulatszám n_{min}	650 1/min
Max. fordulatszám n_{max}	3800 1/min
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\ min}$	10 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\ max}$	390 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D
Kábelcsavarzat	5 x M16x1.5

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	1.4028, DLC-bevonatú
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 50
Beépítési hossz *l0*	240 mm