

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	14,1 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	48,3 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	7 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	15 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	23 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	90 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	≤0,17
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges áram I_N	0,3 A
Névleges áram I_N	4,17 A
Névleges teljesítmény P_2	826 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	500 1/min
Max. fordulatszám $n_{\max}$	3000 1/min
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1\min}$	20 W
Teljesítményfelvétel $P_{1\max}$	950 W
Zavarkibocsátás	EN 61800-3;2004+A1;2012 / lakókörnyezet (C1)
Zavartűrés	EN 61800-3;2004+A1;2012 / ipari környezet (C2)
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D
Kábelcsavarzat	5 x M16x1.5

Telepítési méretek

Szívóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Nyomóoldali csőcsatlakozás	DN 65
Beépítési hossz l_0	340 mm

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény
Járókerék	PPS-GF40
Tengely	Nemesacél
Anyagraktár	Műszén, antimonnal impregnált