

Adatlap

Hidraulikai adatok

Maximális üzemi nyomás P_N	10 bar
Szállítómagasság $H_{\max}$	6,3 m
Térfogatáram $Q_{\max}$	3,7 m ³ /h
Legkisebb szívómagasság 50 °C-nál	0,5 m
Legkisebb szívómagasság 95 °C-nál	3 m
Legkisebb szívómagasság 110 °C-nál	10 m
Min. közeghőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{\max}$	110 °C
Max. közeghőmérséklet max. +25 °C környezeti hőmérséklet esetén $T_{\max}$	110 °C
Max. közeghőmérséklet max. +40 °C környezeti hőmérséklet esetén $T_{\max}$	95 °C
Min. környezeti hőmérséklet $T_{\min}$	-10 °C
Max. környezeti hőmérséklet $T_{\max}$	40 °C

Motoradatok

Energiahatékonysági index (EEI)	≤0,18
Hálózati csatlakozás	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Névleges teljesítmény P_2	30 W
Min. fordulatszám $n_{\min}$	700 1/min
Max. fordulatszám $n_{\max}$	4200 1/min
Teljesítményfelvétel (min) $P_{1 \min}$	3 W
Teljesítményfelvétel $P_{1 \max}$	40 W
Zavarkibocsátás	EN 61000-6-3
Zavartűrés	EN 61000-6-2
Elektromágneses összeférhetőség	EN 61800-3
Kábelcsavarzat	1 x PG11
Szigetelési osztály	F
Védelmi osztály	IPX4D

Szerkezeti anyagok

Szivattyúház	Szürkeöntvény
Járókerék	PP-GF40
Tengely	Nemesacél
Anyagraktár	Műszén, fém impregnált

Telepítési méretek

Nyomóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Szívóoldali csőcsatlakozás	G 1½
Beépítési hossz l_0	180 mm