

Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 D+ RH

1087816

Funkciók:

- Fűtési és hűtési igény kijelzése
- Relatív páratartalom kijelzés és max. érték beállítás
- Komfort/ECO kijelzés
- ECO leszabályozási érték módosítása
- Kézi fűtés/hűtés átváltás (csak zóna vezérlésnél)
- Hűtés engedélyezés/kizárás funkció
- Hőmérséklet mértékegysége: Celsius vagy Fahrenheit
- Távérzékelő csatlakoztatási lehetőség (FT/RT/RS/OS)
- Alacsony elem töltöttség jelzése
- Beállítási érték 5-35 ° C
- Szín: fehér RAL 9016



Leírás Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 D+ RH

Specifikáció

- akár 4 vezérlő egy rendszerben
- üzemi feszültség: 230V
- az automatikus kiegyensúlyozás optimalizálja az energiafelhasználást és a kényelmet
- elektromos vezérlés
- vezérlőnként akár 6 szobatermosztátot és 8 állásszabályzót (24V) támogat
- szivattyú és kazán relék
- szelep- és szivattyúgyakorlat
- relatív páratartalom-szabályozás
- kombinálja a padlófűtés/hűtés és a mennyezeti hűtés szabályozását
- max. bemeneti teljesítmény működtetőnként: 24VAC / 0,2A (0,4A csúcs)

Smatrix Wave Pulse:

- helyi hozzáférés (Wi-Fi) vagy távoli hozzáférés (internetkapcsolat szükséges) az Uponor Smatrix Pulse App-on keresztül (R-208-cal)
- ideiglenes wi-fi hozzáférési pont a közvetlen hozzáféréshez (ha a helyi wi-fi nem áll rendelkezésre) (R-208-cal)
- intelligens otthoni ökoszisztéma integráció (Amazon Alexa, Google Home) (az R-208-cal)
- multi-home vezérlés (az R-208-cal)
- harmadik fél általi hozzáférés távoli támogatáshoz (felhasználói engedély szükséges) (az R-208-cal)
- előzmények trendelemzése az Uponor Smatrix Pulse alkalmazáson keresztül (az R-208-cal)
- időzítő programozás (R-208-cal)
- kényelmi beállítások (R-208-cal)
- ellátási diagnosztika (R-208-cal)

Alkalmazás

- vezeték nélküli szobahőmérséklet-szabályozás sugárzó fűtéshez és hűtéshez
- beállítási tartomány: +5°C ... +35°C

Bizonyítvány

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termosztát style T-169 D+ RH

1087816



Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no VVS 466251070

Item no LVI 2025246

Item no NRF 8361249

Hossz (l) 80 mm

Z-érték h 10 mm

Z-érték w 80 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 180

Packaging Quantity PL4 4320

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu