


Uponor S-Press szűkítő PPSU 40-32

1039942



Leírás Uponor S-Press szűkítő PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkítő PPSU 40-32

1039942



Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087454140
-------------	-----------

Item no LVI	1720699
-------------	---------

Item no NRF	5114395
-------------	---------

Hossz (l)	80 mm
-----------	-------

Hossz (l1)	39 mm
------------	-------

Hossz (l2)	28 mm
------------	-------

Packaging Quantity PL1	5
------------------------	---

Packaging Quantity PL4	960
------------------------	-----

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu