


Uponor S-Press szűkítő idom PPSU 50-40

1046406

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt



Leírás Uponor S-Press szűkítő idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkítő idom PPSU 50-40

1046406



Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS 087454150

Item no LVI 1722725

Item no NRF 5072022

Hossz (l) 91 mm

Hossz (l1) 39 mm

Hossz (l2) 39 mm

Packaging Quantity PL1 3

Packaging Quantity PL4 576

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu