

Honeywell
Szabályozástechnikai Kft.
H-1139 Budapest,
Petneházy utca 2-4.
Tel.: (06 1) 451 4300
Fax: (06 1) 451 4343



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító: 2014_FF06_v1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FF06.. sorozatú menetes Honeywell ivóvíz szűrők

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FF06... sorozatú termékek. (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Ivóvíz hálózatok lebegő szennyeződéseinek szűrésére

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1+ rendszer

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 1+ rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;
Megfelelőségi Tanúsítvány: 138-CPD-90-(C-14/2011)

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztály
(cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:

Határozat: OTH 90-3/2010


7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: cinkkioldódás mentes réz ötvözet ház, rozsdamentes acél: szűrőháló 100 mikron lyuksűrűséggel, átlátszó műanyag szűrőpohár közeghőmérséklet: max 40°C üzemi nyomás: max. 16 bar térfogatáram 0,5 bar nyomásesésnél: DN15 – 1,27 m ³ /h DN20 – 2,27 m ³ /h DN25 – 7,0 m ³ /h DN32 – 7,0 m ³ /h	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012) MT: 138-CPD-90-(C-14/2011) OTH 90-3/2010
Higiénia, egészség és környezetvédelem	rozsdamentes szűrőbetét	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2014. március 14.

Érvényes 2016. november 30-ig.



Bognár Gábor

Honeywell Kft.
1139 Budapest, Petőfivárosi út 2-4.
Adószám: 153082-2-41
Citibank Zrt. (HUF)
10800007-25527007
7.