

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

KELOX-ULTRAX épületgépészeti csővezeték rendszerek:
-ötrétegű PE-RT / Al / PE-RT, 2-es típusú csövek, Dowlex Tip. 22388
alapanyagú belső réteggel,
-felületkezelt sárgaréz présfittingek,
-felületkezelt sárgaréz szorítógyűrűs csatlakozó idomok
-KELOX-PROtec felületkezelt sárgaréz és PPSU anyagú gyorskötő idomok
(átmérő tartomány: 16-75 mm)

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az ÉME alapján:

Olyan alkalmazásokra ahol emberi fogyasztásra szánt vízzel érintkeznek

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

Ke Kelit Kunststoffwerk GmbH.
A-4020 Linz, Ignaz-Mayer Str. 17.

4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:

(1+)-os RENDSZER

5. A műszaki értékelést végző szervezet neve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
H-1113 Budapest, Diószegi út 37.
A kiadott Építőipari Műszaki Engedély száma: A-720/2012

6. A kijelölt tanúsító szervezet neve:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
H-1113 Budapest, Diószegi út 37.
A termék teljesítményállandósági tanúsítványának azonosítója:
Teljesítmény Állandósági tanúsítvány: 20-CPR-71-(C-146/2014).

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Termékjellemzők	Érték	Vizsgálati/értékelési módszer	Műszaki előírás
Többrétegű csövek	MSZ EN ISO 21003-2:2008	MSZ EN ISO 21003-2:2008	A-722/2012
Anyag	MSZ EN ISO 1167-1:2006	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	A-722/2012

Méreték -Átlagos külső átmérő -Falvastagság	MSZ EN ISO 22391-2:2010; 6.2.1; MSZ EN ISO 22391-2:2010; 6.2.2;	MSZ EN ISO 3126:2005	A-722/2012
Belső nyomásállóság	MSZ EN ISO 22391-2:2010; 7	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	A-722/2012
Hosszváltozás	MSZ EN ISO 22391-2:2010; 8	MSZ EN ISO 2505:2005	A-722/2012
Folyási index (MFR)	MSZ EN ISO 22391-2:2010; 8	MSZ EN ISO 1133:2005	A-722/2012
Jelölés	MSZ EN ISO 22391-2:2010; 10	Szemrevételezés	A-722/2012
Oxigéndiffúzió	4. alkalmazási oszt. esetén 40°C vízhőmérsékleten ≤0,32 mg/m ² *nap 5. alkalmazási oszt. esetén 80°C vízhőmérsékleten ≤3,6 mg/m ² *nap	ISO 17455:2005+A1:2007	A-722/2012
Ivóvízzel érintkező felület minősége	A termékek elégségek ki a 201/2001 (X.25.) és a 47/2005. (III.11.) sz. kormány rendelet előírásait.		
Belső nyomásállóság	MSZ EN ISO 21003-5:2008;5.2 MSZ EN ISO 22391-5:2010;4.2	MSZ EN ISO 1167-1:2006 MSZ EN ISO 1167-2:2006	A-722/2012
Hajlításnak kitett szerelvények tömörsége	MSZ EN ISO 21003-5:2008;5.3 MSZ EN ISO 22391-5:2010;4.3	MSZ EN 713:1995	A-722/2012
Az állandó hosszirányú húzóerővel szembeni ellenállás	MSZ EN ISO 21003-5:2008;5.4 MSZ EN ISO 22391-5:2010;4.4	MSZ EN 712:1995	A-722/2012
Ciklikus hőmérsékleti igénybevétellel szembeni ellenállás	MSZ EN ISO 21003-5:2008;5.5 MSZ EN ISO 22391-5:2010;4.5	MSZ EN 12293:2000	A-722/2012
Ciklikus nyomásterheléssel szembeni ellenállás	MSZ EN ISO 21003-5:2008;5.6 MSZ EN ISO 22391-5:2010;4.6	MSZ EN 12295:2000	A-722/2012
Vákuum alatti tömörség	MSZ EN ISO 21003-5:2008;5.7 MSZ EN ISO 22391-5:2010;4.7	MSZ EN 12294:2000	A-722/2012

1. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H.
A-4017 Linz, Pf. 48, Ignaz-Mayer-Straße 17
Tel. +43(0)507779 Fax +43(0)507779
Werner Linzner, QM

Linz, 22.05.20