

Uponor Wipex könyök G2-G2

1018352

- 6 bar, SDR 11 /10 bar, SDR 7,4
- G" hengeres menet tömítéssel
- DR = mészmentesített sárgaréz



Leírás Uponor Wipex könyök

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvénnyel csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex könyök G2-G2

1018352



Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no VVS 087832012

Item no LVI 1935050

Item no NRF 8360692

Hossz (l1) 55 mm

Hossz (l2) 55 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 5

Packaging Quantity PL4 480

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu