


Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1 1/4

1045457

- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = hígításálló sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G1 1/4

1045457



Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087534010
-------------	-----------

Item no LVI	1937002
-------------	---------

Item no NRF	8360803
-------------	---------

Hossz (l)	58 mm
-----------	-------

Hossz (l1)	16 mm
------------	-------

Hossz (l2)	21 mm
------------	-------

Packaging Quantity PL1	1
------------------------	---

Packaging Quantity PL3	15
------------------------	----

Packaging Quantity PL4	900
------------------------	-----

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu