

Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G2

1045459

- G" hengeres menet O-gyűrűs tömítéshez
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = hígításálló sárgaréz



Leírás Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg.

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvénnyel csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás

- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítménynyilatkozat - DWGV

Uponor Wipex csatlakozó közcsavar forg. G2

1045459



Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no VVS 087534012

Item no LVI 1937004

Item no NRF 8360805

Hossz (l) 74 mm

Hossz (l1) 20 mm

Hossz (l2) 25 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL3 10

Packaging Quantity PL4 600

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu