


Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- Előreszerelt egység, ami két Uponor Smart Aqua falkikorongot tartalmaz



Leírás Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661



Technikai adat

Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1/2 inch
Hossz (l)	320 mm
Z-érték k	80 mm
Z-érték b	196 mm
Z-érték h	48 mm
Z-érték h1	46 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	5
Packaging Quantity PL4	300

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu