



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Megnevezés	Műanyag tölcseres beütők (WT) típusú						
Méret	6X40mm, 6X60mm, 6X80mm	Bevonat	Galvanikus, cink bevonattal				
							
Alkalmazás							
Alkalmazását javasoljuk termésköbe, tömör téglába, üreges téglába. Fal - és mennyezet szegélyek, UD és UW profilok rögzítésére alkalmas termék.							
Alapanyag: -- külső borítás -- szeg		-- PE -- SZÉNACÉL					
Alkalmazási hőmérséklet		Külső hőmérséklet					
PE							
Jellemző	Mértékegység	Érték					
Sűrűség	g/cm	0.9607					
Húzófeszültség	MPa	≥ 24.0					
Szakítószilárdság	MPa	≥ 10.0					
SZÉNACÉL							
Kémiai összetevők %						Mechanikai tulajdonságok	
C	Si	Mn	P	S	Ajt	Rm	%-os csökkenés
0.08	0.04	0.38	0.004	0.004	0.027	451/455	64.0/66.0
ALKALMAZÁSI PARAMÉTEREK							
d ₀	Fúrófej névleges átmérője					mm	6
d _{cut}	Fúrás átmérő					mm	≤6.4
h ₁	Lyukmélység					mm	≥ 40
h _{ef}	Hasznos mélység					mm	≥ 30
Az alapanyag minimális vastagsága, szegély távolság és horgony térköz							
h	Alapanyag minimális vastagsága					mm	100
s _{min}	Minimum térköz					mm	100
s _{min}	Minimum szegély távolság					mm	100
Horgonyban jellemző ellenállás, feszültség terhelés NRK, kn betonban							
	Beton C12/15					kN	0.49
	Beton C20/25 + C50/60					kN	0.74
γ _{Mc}	Részleges biztonsági tényező, a horgony ellenállásnál					[-]	2.0

Győr, 2016. november 17.




VISIMPEX-HUNGARY KFT.
 9027 Győr, Ipari Park, Kőrösi u. 3.
 Tel.: (96) 511 770, Fax: (96) 511 777
 adószám: 11463645-2-08

Kosár Dezső
 ügyvezető

Visimpex-Hungary Kft. H-9027 Győr, Ipari Park, Kőrösi u. 3.
 Tel.: + 36 96 511 770 Fax: + 36 96 511 777 Mobil: + 36 30 620 1562
 e-mail: gyor@visimpex.hu web: www.visimpex.hu www.wintech.hu