


ISD DUNAFERR

MINŐSÉGAZONOSSÁGI BIZONYÍTVÁNY

ISO 9001

1. OLDAL (2)

				A07 Vevői rendelésszám: PROFB-1534/10		Módosítás: 0	
						A03 Bizonylatszám:	0025325743/000007
A01 A gyártó üzeme: ISD DUNAFERR ZRT.,2400 DUNAÚJVÁROS, VASMŰ TÉR 1-3.	A02 A vizsgálati bizonylat típusa: 2.2-MSZ EN 10204-2005	A10 Szállítás dátuma: 2022.10.19	A11 Kiállítás dátuma 2022.10.19	A08.1 Kötésszám/LOT: 0004701707/000002	A08.2 Szerződésszám.: 0004701707/000007	B01.2 Méretszabvány EN 10219-2:2019	
	A06.1 Vevő neve: SAFIN HANDELSGES MBH				B02 Minőségjel: S235JRH Minőségsszabvány: EN 10219-1:2006		
	Vevő címe: Szigno: Ausztria,1010,WIEN,TEINFALTSTRAßE 8/4 SI MAX.: 0,03%				B01.1 Termék megnevezése: Zárt profil		
	A06.2 Rendeltetési hely DUTRADE Zrt. / Dunaújváros,Magyarország,2400,Dunaújváros,Papírgyári út 49.				B01.3 Osztály: I.		
	C05 Vizsgálóhely: A vizsgálatokat a NAH által NAH-1-1798/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium végezte.				B04 A termék szállítási feltételei: Hőkezeletlen		
B03 Kiegészítő követelmények:							

A TERMÉK AZONOSÍTÁSA										
B07.1 Adagszám.	C70 Acélgyárt.elj.	C00 Próbaszám.	B07.2 kötegszám	B08 db. Szám	B12 Elméleti tömeg (kg)	B13 Mérlegelt tömeg (kg)	B15 Mennyiség (m)	B09 Méret (mm)	B14.1 Összmennyiség (m)	B14.2 Össztömeg (kg)
586095	LD	90000864139	5204131061	256	1612,800		1536,00	N20*20*2 * 6000 B06 A termék jelölése: (Z04) 	9216,00	9676,800
586095	LD	90000864139	5204131062	256	1612,800		1536,00			
586095	LD	90000864139	5204131071	256	1612,800		1536,00			
586095	LD	90000864139	5204131072	256	1612,800		1536,00			
586095	LD	90000864139	5204131081	256	1612,800		1536,00			
586095	LD	90000864139	5204131082	256	1612,800		1536,00			

ISD DUNAFERR

MINŐSÉGGAZONOSSÁGI BIZONYÍTVÁNY

ISO 9001

2. OLDAL (2)

																						Módosítás 0								
																						A03 Bizonylatszám.:		0025325743/000007						
KÉMIAI VIZSGÁLATOK %																								C94:						
		C71 C	C72 Mn	C73 Si	C74 S	C75 P	C76 N	C77 Al	C78 Cu	C79 Cr	C80 Ni	C81 V	C82 Nb	C83 Ti	C84 B	C85 Ca	C86 Mo	C87 O	C88 Zr	C89 As	C90 Sn	C91 W	C92 Co	C93 Cev						
Szabvány előírás min.:	S235JRH																													
Szabvány előírás max.:	S235JRH	0,17	1,40		0,040	0,040	0,009																	0,35						
Szerződés előírás min.:								0,020																						
Szerződés előírás max.:		0,17	1,40	0,030	0,040	0,040																								
Adag kémia	586095	0,09	0,51	0,010	0,010	0,016	0,003	0,054	0,034	0,065	0,097	0,001	0,001	0,001			0,013			0,002	0,002			0,20						

MECHANIKAI VIZSGÁLATOK	C10 		SZAKÍTÓVIZSGÁLAT								Hajlító			ÜTŐVIZSGÁLAT					Keménység																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			C11 Folyáshatár		C12 Rm N/mm²	C13 Nyúlás				C15 ReH/Rm	C51 h.SU (mm)	C56 Hajlítási szög	C52 Eredm.	C44 Hőm. °C	C40-41 Tipus	C42 Ütő 1 J	C42 Ütő 2 J	C42 Ütő 3 J	C43 Átlag J	tip.	Ért.	Ért.	Ért.	átl																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	tip	N/mm²	tip	%		tip	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	Szabvány előírás min:			S235JRH	REH	235	360	A5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Kódolás EN 10168:2004 szerint
C10 A vizsgálati darab alakja: Minden esetben profil késztermékből vett próbatest.
C02 A próbatest iránya: Minden esetben hosszirányú = L

D01 Jelölés és azonosítás,felszíni tulajdonságok, alak és méretbeli tulajdonságok.
Megjelölés és azonosítás, felszíni tulajdonságok, alak és méretbeli tulajdonságok ellenőrzése megtörtént, a termék a szerződés előírásainak megfelel.

Z01 A termék szerződés előírásainak megfelel.

D51 Kiegészítő információk:
1. Rádióaktivitás: Igazoljuk,hogy az általunk gyártott és szállított termékek a környezetben káros sugárterhelést nem okoznak, a termékek fajlagos gammaaktivitás értéke az elfogadott 100 Bq/kg alatt van.

Vajda Bettina
Készítő

Éberhardt Zoltán
Ellenőrző

László Istvánné
Hitelesítő

Nyíri Andrea
Hitelesítő